



Artikelnummer	1401681010
GTIN	4044538076393

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Lichtkegel	extrem breitstrahlend >80°
Gesamtlichtstrom bei 3000 K	60 lm
Gesamtlichtstrom bei 4000 K	60 lm
L70B50 - Lebensdauer bei 25°C	30000 h
Farbtemperatur 2	4000 K
Geeignet für Anzahl der Lichtquellen	1
Farbtemperatur	3000 K
Lichtfarbe	warmweiß bis neutralweiß
Gesamtlichtstrom	60 lm
Ausstrahlwinkel	95°
Farbabstand (MacAdam)	3 SDCM
Farbwiedergabeindex Ra	90
Farbwiedergabeindex R9	59
Farbwertanteil (x)	0,436
Farbwertanteil (y)	0,4
Spitzen-Lichtstärke	26 cd
Lichtverteiler	Diffusorlinse/-optik/-panel
Lichtverteilung	symmetrisch
Lichtaustritt	direkt
Leuchtmittel	LED

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:
23.07.2024
01:00:00

LED Stair 68 1,5W SCCT quadratisch weiss-matt

Wandeinbauleuchte SCCT

Anschlussart	Push-Klemme
Art des Betriebsgerätes	nicht erforderlich
Spannungsart	AC
Dimmbar	nein
Durchgangsverdrahtung möglich	ja
Nennspannung	220 V
Max. Lampenleistung	1,5 W

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

CE-Kennzeichnung	ja
Schutzklasse	II
Schutzart	IP40
Installation, elektrotechnisches Fachwissen	ja
Nur für Innenbereich	ja

MAßE UND GEWICHT

Länge	80 mm
Breite	80 mm
Höhe	41 mm
Gewicht	82 g

MATERIAL UND FARBE

Werkstoff des Gehäuses	ABS
Gehäusefarbe	weiß-matt
Werkstoff der Abdeckung	Aluminium
Oberfläche	pulverbeschichtet

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN

Bedienung über Bluetooth	nein
Art der Leuchte	Wandeinbauleuchte
Ausführung	Einbau
Montageart	Einbau
Geeignet für Wandeinbau	ja
Geeignet für Wandmontage	ja
Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:
23.07.2024
01:00:00