



Artikelnummer	5011149907
GTIN	4044538070247

LICHTTECHNISCHE EIGENSCHAFTEN

Lichtverteilung	homogen
Lichtaustritt	direkt

ELEKTRISCHE EIGENSCHAFTEN

Kühlleistung	16 W/m
--------------	--------

SICHERHEITSEIGENSCHAFTEN

RoHS	ja
Schutzart	IP20

MAßE UND GEWICHT

Länge	2000 mm
Breite	42 mm
Höhe	15,5 mm
Gewicht	700 g
Für Bänder bis zu einer Breite von	12 mm

MATERIAL UND FARBE

Werkstoff	Aluminium/PMMA opal
Farbe	alu

SONSTIGE EIGENSCHAFTEN



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffenheitsvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:
23.07.2024
01:00:00

DATENBLATT

Alu Profil Aufbau 2 alu 2m (bis 12mm)

Zubehör für Flexible LED SMD



Art des Zubehörs/Ersatzteils	Profil
Entsorgung	kommunaler Wertstoffhof bzw. regionale Bestimmungen

LIEFERUMFANG

Im Lieferumfang enthalten	2 Endkappen, 2 Einspeisungskappen, 4 Befestigungsclips
Zubehör	ja
Ersatzteil	nein



Eine Haftung für die von uns gelieferte Ware ist jedoch bei Vorliegen von natürlicher Abnutzung, Verschleiß sowie Verbrauch, insbesondere bei Betriebsmitteln LEDs etc. grundsätzlich ausgeschlossen und zwar auch dann, wenn diese bei Lieferung bereits mit der Ware verbunden sind. Angaben zur durchschnittlichen Lebensdauer und Lichtfarben dienen nur der Orientierung, sind unverbindlich und stellen keine Beschaffensvereinbarung dar. Technische und gestalterische Änderungen im Zuge stetiger Produktentwicklungen vorbehalten. nobile AG – Wächtersbacher Str. 78 - 60386 Frankfurt/M. Germany - www.nobile.de

Stand:
23.07.2024
01:00:00